

日本シーリング 立体手動包装機

NC - 650型



- 操作性アップ、長寿命の新手動包装機。
(ハンドルタイプの手動式)
- 操作性の高い手動ハンドルは、女性でも軽く操作できます。
- ヒーターは使用していない時は、電気が流れません。
(電源スイッチを入れてすぐ使えます)
- 熱くならず、強くきれいなシールができ、しかも経済的です。
- 「PP・PE・HD・不織布」と幅広い包材をご使用できます。
温度調整タイマーにより、材質・厚みに応じて温度調整できます。
- フィルム押え装置により、フィルムの切り替えが簡単にできます。
- 肩落とし仕様。
- 最大3本の包材をセットできます。(600mmサイズまで可能)
3本目の包材は包装機の最上部にセットします。(オプション)

[オプション金具]



新形状のフック棒



「フック棒の位置はカッター刃の下」に取り付けています。

フック棒とカッター刃が当たること無く、更に使い易くなりました。

新機構のフィルム押え装置



フィルムシャフトを差し込むだけでフィルムを簡単に固定できます。

製品の仕様

型式	処理能力	フィルム幅	電源	組立寸法(幅・奥行・高さ)	重量
NC-650	180枚/h	320~600mm	100V 5A 50~60Hz	850 × 650 × 1870	50Kg

各種包装機械・製造・販売

 株式会社 日本シーリング

〒339-0056

埼玉県さいたま市岩槻区加倉13-1

TEL 048-758-4422

FAX 048-758-4426

代理店

お問い合わせ・ご用命は
信頼とアフターサービスのゆきとどいた当店へ